

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HYUNDAI PAVISE D2 - ULTRA LARGO
CAPACIDAD: 12 TON. CARROCERÍA RECOMENDADA 25 PIES

MOTOR

Modelo de motor	D6GA
Combustible	Diesel
Tipo aspiración	Turbo Diesel Intercooler
Inyección	Inyección directa de 4 tiempos enfriado por agua

Número de cilindros	6 en línea
Cilindraje	5,899 cc
Potencia (HP/rpm)	255/2,500
Torque (Kgm/rpm)	95/1,400
Nivel de emisiones	EURO II
Tracción	4x2

TRANSMISIÓN

Tipo de caja	T95S6 - Mecánica
Velocidades	6 + 1
Relación final eje trasero	5.375

FRENOS

Sistema de frenos	Aire completo (Full Air)
Delanteros	Tambor
Traseros	Tambor

LLANTAS

Medidas llantas delanteras	295/80 R22.5-16PR
Medida llantas traseras	295/80 R22.5-16PR
Doble rodaje trasero	Si

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12V (2)
Alternador	24V-70A

EQUIPAMIENTO

Pantalla Multifunción con funciones de:
Viaje 1 y 2 - Consumo promedio - Distancia a vacío - Tiempo - Reloj
Recordación de servicios - Medidor de frenos de aire
Tacómetro/Velocímetro/Odómetro
Equipo de sonido con AUX, USB, Bluetooth
Calefacción

CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg)	17,600
Capacidad eje delantero (Kg)	7,500
Capacidad eje trasero (Kg)	10,500
Peso Kerb (Kg)	5,010
Cap. de carga indicada (Ton)	12 Ton.
Capacidad de tanque (Gal)	52.0
Número de personas en cabina	3

DIMENSIONES

Largo (mm)	9,955
Ancho (mm)	2,400
Alto (mm)	2,735
Distancia entre ejes (mm)	5,700
Largo chasis (mm)	7,420
Carrocería recomendada	25 pies

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
Timón	Ajustable y telescópico

EXTRAS

Cabina	Abatible eléctrica
Cabina	Suspensión de aire



Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Fotografía con fin ilustrativo.

Calzada Roosevelt 51-25 Zona 2 de Mixco

PBX 2224-2500

magna.
Distribuidor Oficial